


Leistungserklärung

Nr. EHL-AG_TP1338_202003_01

1	Pflasterstein aus Beton mit rauer Oberfläche			
2	EN1338_D-5351			
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern			
4	Hersteller: EHL AG – Alte Chaussee 127 - 56642 Kruft			
5	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6	Harmonisierte Norm: EN 1338:2003 und EN 1338:2003/AC:2006			
9	Erklärte Leistung			
	Wesentliche Merkmale	Leistung		
		als Bodebelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern
	Brandverhalten	-	Klasse A1	-
	Verhalten bei Brandeinwirkung	-	-	ausreichend
	Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben
	Spaltzugsfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-
	Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-
	Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-
	Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	ausreichend	ausreichend	-
Wärmeleitfähigkeit	-	$\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$	-	
10	<p>Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p><u>Tom Waltasaari, Sprecher des Vorstandes</u> Name und Funktion</p> <p><u>Kruft, 01.03.2020</u> Ort und Datum der Ausstellung</p>			
			Unterschrift	