

Leistungserklärung

Nr. EHL-AG_TP15435_202304_04_175

Nicht tragende Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton nach EN 15435: 2008			
Typ: Betonschalungsstein mit der Breite 17,5 cm			
Schalungsstein zur trockenen Verlegung oder Verlegung mit Mörtel und mit anschließender Verfüllung mit Beton oder Mörtel zur Herstellung von Innen-, Außen- und Trennwänden			
Hersteller: EHL AG – Alte Chaussee 127 - 56642 Kruft			
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
Harmonisierte Norm: EN 15435: 2008			
Erklärte Leistung			
Wesentliche Merkmale	Leistung		
Abmessungen Länge/Breite/Höhe (in mm)	Normalstein 496/175/250	Anfangs-/Endstein kurz 246/175/250	Anfangs-/Endstein lang 496/175/250
zul. Maßabweichung der Länge/Breite (in mm)	+5/-5		
zul. Maßabweichung der Höhe (in mm)	+3/-5		
Fläche der Stegaussparungen (in mm²)	> 2800		
Trockenschwinden/feuchtebedingte Formänderung	NPD		
Brandverhalten	Klasse A1		
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD		
Zugfestigkeit der Stege	≥ 0,50 N/mm²		
Biegezugfestigkeit der Außenschalen	≥ 2,00 N/mm²		
Luftschalldämmung	NPD		
Wärmedurchgangswiderstand	NPD		
Dauerhaftigkeit	NPD		
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.			
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:			
<u>Detlef Albrich, Sprecher des Vorstandes</u>			
Name und Funktion			
Kruft, 04.04.2023			
Ort und Datum der Ausstellung		Unterschrift	