

# Altstadt-Kleinpalisaden & Rabatten.

Zeitloser Klassiker in jeder Hinsicht.

## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

Klassifizierung:	Palisaden aus Beton nach DIN EN 13198 Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente
Oberfläche:	vertikale Seiten glatt, leicht konvex/konkav, kopfseitig strukturierte Kantenführung, Tiefenschutz
Aufbau:	zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz > 4 mm
Einsatzbereich:	Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen, sowie als Einfassungstein oder Böschungssicherung geeignet.

<b>Höhen/ca.</b>	1.000 mm	800 mm	600 mm	400 mm
<b>Querschnitt/ca.</b>	165 x 120 mm	165 x 120 mm	165 x 120 mm	165 x 120 mm
<b>Gewicht/ca.</b>	43 kg	33 kg	25 kg	16,5 kg
<b>empf. Rastermaße</b>	167 mm bzw. 6 Stück/lfdm			
<b>Maßtoleranzen</b>	Länge +/- 5 mm, Breite +/- 5 mm, Höhe +/- 5 mm			

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

### Technische Daten

Abstandhalter:	keine
Konizität:	max. 2,5 mm pro Seite
Oberseite:	planmäßig eben
Unterseite:	planmäßig eben
Seitenflächen:	konvex/konkav
Druckfestigkeit:	C 30/37

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbtintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Steinabbildung



### Farbabbildung



braun

### Ambientefoto



Farbe // braun

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Krufft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)