

# BossIntak light-Mauerblock.

Komfortabel im Aufbau - für die kleinen Lösungen.



**EHL**  
A CRH COMPANY

## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm  
Oberfläche: gebrochen und scharfkantig, Tiefenschutz  
Aufbau: einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung  
Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.



### Basissteine

#### Abmessungen (L x B)

Normalstein  
ca. 500 x 180 mm

Halbstein  
ca. 250 x 180 mm

#### Höhe

ca. 150 mm

ca. 150 mm

#### empfohlene Rastermaße

500 mm

250 mm

#### Gewicht ca. kg/Stück

31

15,5

#### Zulässige Abweichungen der Nennmaße

L/B/H +/- 5 mm

L/B/H +/- 5 mm

### Technische Daten

Abstandhalter: keine  
Konizität: planmäßig keine  
Oberseite: planmäßig eben  
Unterseite: planmäßig eben  
Seitenflächen: zweiseitig gebrochen, Köpfe planmäßig eben

### Besondere Hinweise:


Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Farbabbildungen



granit-hell



basalt-anthrazit



grau-anthrazit-nuanciert



sandstein-gelb



muschelkalk



naturbraun-nuanciert

### Zubehör

- Anfangs-/Endstein-Normalstein, dreiseitig gebrochen
- Anfangs-/Endstein-Halbstein, dreiseitig gebrochen

### Ambientefoto



Farbe // muschelkalk

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Kruft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)