

Bossamino-Mauersystem.

Geringes Gewicht und leichte Handhabung.



EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
Oberfläche: gebrochen, Tiefenschutz
Aufbau: einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung
Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.

Beim Bossamino-Mauersystem handelt es sich um ein intelligentes Hohlkammerbaukastensystem mit Nut-und-Feder. Eine Verkaufseinheit beinhaltet alle drei Steingrößen je 1 x.



Basissteine	Normalstein	Zweidrittelstein	Halbstein
Abmessungen (LxBxH)	ca. 450 x 225 x 150 mm	ca. 300 x 225 x 150 mm	ca. 225 x 225 x 150 mm
empfohlene Rastermaße	450 mm	300 mm	225 mm
Gewicht ca. kg/Stück	20	15	12
Füllvolumen	ca. 6,5 l	ca. 3,4 l	ca. 2,8 l
Zulässige Abweichungen der Nennmaße	L/B/H +/- 5mm	L/B/H +/- 5mm	L/B/H +/- 5mm

Technische Daten

Abstandhalter: keine
Konizität: planmäßig keine
Unterseite: planmäßig eben
Seitenflächen: gebrochen

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Farbabbildungen



naturgrau-
nuanciert

Zubehör

Pfeilersteine für verschiedene Einsatzbereiche im Format 275 x 275 x 150 mm (LxBxH)

- Eckpfeilerstein (zweiseitig bossiert)
- Anfangs-/Endpfeilerstein (dreiseitig bossiert)
- Mittelpfeilerstein (zweiseitig bossiert)
- Pfeilerstein freistehend (vierseitig bossiert)



Abdeckplatten, scharfkantig, mit Abtropfkante

- Läuferabdeckplatte 490 x 300 x 50 mm (LxBxH)
- Pfeilerabdeckplatte 350 x 350 x 50 mm (LxBxH)



Ambientefoto



Farbe // naturgrau- nuanciert

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de