

Bossamino-Mauersystem.

Geringes Gewicht und leichte Handhabung.



farbstabil

EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
Oberfläche: gebrochen, Tiefenschutz
Aufbau: einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung
Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.

Beim Bossamino-Mauersystem handelt es sich um ein intelligentes Hohlkammerbaukastensystem mit Nut-und-Feder. Eine Verkaufseinheit beinhaltet alle drei Steingrößen je 1 x.



Normalstein
ca. 450 x 225 x 150 mm
450 mm
20
L/B/H +/- 5mm



Zweidrittelstein
ca. 300 x 225 x 150 mm
300 mm
15
L/B/H +/- 5mm



Halbstein
ca. 225 x 225 x 150 mm
225 mm
12
L/B/H +/- 5mm

Basissteine

Abmessungen (LxBxH)

empfohlene Rastermaße

Gewicht ca. kg/Stück

Zulässige Abweichungen der Nennmaße

Technische Daten

Abstandhalter: keine
Konizität: max. 2,5 mm pro Seite
Unterseite: planmäßig eben
Seitenflächen: bossiert

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhitzen hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhitzen hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Farbabbildungen



naturgrau-
nuanciert

Zubehör

Pfeilersteine für verschiedene Einsatzbereiche im Format 275 x 275 x 150 mm (LxBxH)
- Eckpfeilerstein (zweiseitig bossiert)
- Anfangs-/Endpfeilerstein (dreiseitig bossiert)
- Mittelpfeilerstein (zweiseitig bossiert)
- Pfeilerstein freistehend (vierseitig bossiert)



Abdeckplatten mit Abtropfkante

- Läuferabdeckplatte 500 x 300 x 50 mm (LxBxH)
- Pfeilerabdeckplatte 350 x 350 x 50 mm (LxBxH)



Ambientefoto



Farbe // naturgrau-
nuanciert

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Krufft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de