



## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm  
Oberfläche: gealtert, Tiefenschutz  
Aufbau: einschichtig mit Natursteinkörnung  
Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.

### Basissteine

#### Abmessungen (L x B)

#### Höhe

#### empfohlene Rastermaße

#### Gewicht ca. kg/Stück

#### Zulässige Abweichungen der Nennmaße

		
Normalstein	Dreiviertelstein	Halbstein
ca. 400 x 200 mm	ca. 300 x 200 mm	ca. 200 x 200 mm
ca. 140 mm	ca. 140 mm	ca. 140 mm
400 mm	300 mm	200 mm
25,2	18,9	12,6
L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm

### Technische Daten

Abstandhalter: keine  
Konizität: max. 2,5 mm pro Seite  
Oberseite: planmäßig eben  
Unterseite: planmäßig eben  
Seitenflächen: planmäßig eben

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Farbabbildungen



muschelkalk

grau-anthrazit-nuanciert

### Ambientefoto



Farbe // grau-anthrazit-nuanciert

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Kruft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)