

# CityFlair-Blockstufen.

Schlicht, edel und elegant.



farbstabil

**EHL**  
A CRH COMPANY

## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

**Klassifizierung:** Blockstufen aus Beton nach DIN EN 13198 Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente  
**Oberfläche:** rundum gestrahlt, Trittfläche rundum gefast, imprägniert  
**Aufbau:** einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung  
**Einsatzbereich:** Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen geeignet.

Stufenbezeichnung/cm	150 x 35 x 15	125 x 35 x 15	100 x 35 x 15	75 x 35 x 15	50 x 35 x 15
<b>Nennmaße Längen</b>	ca. 1.499 mm	ca. 1.249 mm	ca. 999 mm	ca. 749 mm	ca. 499 mm
<b>Nennmaß Breite</b>	ca. 349 mm	ca. 349 mm	ca. 349 mm	ca. 349 mm	ca. 349 mm
<b>Nennmaß Höhe</b>	ca. 150 mm	ca. 150 mm	ca. 150 mm	ca. 150 mm	ca. 150 mm
<b>Gewichte/Stück</b>	ca. 195 kg	ca. 163 kg	ca. 130 kg	ca. 97 kg	ca. 65 kg
<b>empf. Rastermaße</b>	1.500 mm	1.250 mm	1.000 mm	750 mm	500 mm
<b>Maßtoleranzen</b>	+/- 5 mm	+/- 5 mm	+/- 5 mm	+/- 5 mm	+/- 5 mm

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben

### Technische Daten

**Abstandhalter:** keine  
**Konizität:** planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite  
**Oberseite:** planmäßig eben  
**Unterseite:** planmäßig eben  
**Seitenflächen:** planmäßig eben  
**Druckfestigkeit:** C 30/37  
**Rutschwerte:** R-Wert 13 / USRV-Wert = > 55

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Steinabbildung



### Farbabbildungen



grau

anthrazit

### Ambientefoto



Farbe // anthrazit

### Zubehör und Sonderanfertigungen

Eckelemente in 90° und 135° sind standardmäßig verfügbar. Auf Anfrage sind auch Tritt-, Setz-, Radien-, Winkel- und freitragende Stufen sowie Blockstufen bis 3 m Länge erhältlich.

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Kruft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)