CityFlair-Stützwinkel.

Bauhöhen 55 bis 155 cm / 50 cm Baubreite

EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Oberfläche:	Gestrahlte Veredelung auf der Sichtseite, am Kopf und am oberen Bereich der Rückseite, sowie werkseitige Imprägnierung.
Aufbau:	einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung
DIN:	DIN EN 15258, DIN EN 1992-1-1 Betonfestigkeitsklasse C30/37
Sonderanfertigung:	Weitere Höhen und Lastfälle auf Anfrage erhältlich.
Zusatzangabe:	Mit prüffähigen Statiken. Die Gewichtsangaben verstehen sich als Nettogewichte. Informationen über die Volumengewichte erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Vertriebsbüro, in unserer EHL-Stützwinkelbroschüre oder unter www.ehl.de.

Produktabbildung

Farbabbildungen

grau

anthrazit

Typenbezeichnung **Baubreite 50 cm, Wandstärke (WS) 12 cm, Lastfall 1**

Bauhöhen	ca. 55 cm	ca. 80 cm	ca. 105 cm	ca. 130 cm	ca. 155 cm
Gewichte/Stück	ca. 105 kg	ca. 170 kg	ca. 215 kg	ca. 265 kg	ca. 320 kg
L x B x H in mm	ca. 495 x 120 x 550	ca. 495 x 120 x 800	ca. 495 x 120 x 1050	ca. 495 x 120 x 1300	ca. 495 x 120 x 1.550
Fußlänge	ca. 30 cm	ca. 45 cm	ca. 55 cm	ca. 70 cm	ca. 85 cm
empf. Rastermaße	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm

Maßtoleranz B/H +/- 10 mm; WS +10/-5 mm
Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Elementen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Technische Daten

Expositionsklassen:	XC2 (Erdseite), XC4 und XF1, WF
Festigkeit:	C30/37
Konizität:	max. 3 mm pro Seite
Sichtseite:	gestrahlt
Rückseite:	oberer Bereich gestrahlt
Seitenflächen:	gestrahlt
Kopf:	gestrahlt

Ambientefoto

Farbe //anthrazit

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de
www.ehl.de

Produktdatenblatt CityFlair-Stützwinkel 50er Breite_Version 3.0_12/2021