

# Verbundpalisaden Ø 15 cm.



## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

**Klassifizierung:** Palisaden aus Beton nach DIN EN 13198 Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente  
**Oberfläche:** vertikale Seiten glatt, Kopf mit umlaufender Fase, Tiefenschutz  
**Aufbau:** zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz > 4 mm  
**Einsatzbereich:** Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich, sowie als Einfassungsstein oder Böschungssicherung geeignet.

<b>Höhen/ca.</b>	400 mm	600 mm	800 mm	1.000 mm
<b>Querschnitt/ca.</b>	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
<b>Gewicht/ca.</b>	19 kg	23 kg	31 kg	40 kg
<b>empf. Rastermaße</b>	133 mm bzw. 7,5 Stück/lfdm			
<b>Maßtoleranzen</b>	Länge +/- 5 mm, Breite +/- 5 mm, Höhe +/- 5 mm			

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

### Technische Daten

**Abstandhalter:** keine  
**Konizität:** max. 2,5 mm pro Seite  
**Oberseite:** planmäßig eben  
**Unterseite:** planmäßig eben  
**Seitenflächen:** planmäßig eben  
**Druckfestigkeit:** C 30/37

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Steinabbildung



### Farbabbildungen



grau

### Ambientefoto



Farbe // anthrazit

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Kruft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)