

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Palisaden aus Beton nach DIN EN 13198 Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente
Oberfläche: vertikale Seiten glatt, Kopf mit umlaufender Fase, Tiefenschutz
Aufbau: zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz > 4 mm
Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen, sowie als Einfassungsstein oder Böschungssicherung geeignet.

Höhen/ca.	400 mm	600 mm	800 mm	1.000 mm
Querschnitt/ca.	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Gewicht/ca.	19 kg	23 kg	31 kg	40 kg
empf. Rastermaße	133 mm bzw. 7,5 Stück/lfdm			
Maßtoleranzen	Länge +/- 5 mm, Breite +/- 5 mm, Höhe +/- 5 mm			

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Technische Daten

Abstandhalter: keine
Konizität: max. 2,5 mm pro Seite
Oberseite: planmäßig eben
Unterseite: planmäßig eben
Seitenflächen: planmäßig eben
Druckfestigkeit: C 30/37

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Steinabbildung



Farbabbildungen



grau

Ambientefoto



Farbe // anthrazit

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de