

# BossAntik-Mauerblock.

Die starke Mauer mit antik gebrochener Optik.



**EHL**  
A CRH COMPANY

## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm  
Oberfläche: gebrochen, gealtert, Tiefenschutz  
Aufbau: einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung  
Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.



### Basissteine

#### Abmessungen (L x B)

#### Höhe

#### empfohlene Rastermaße

#### Gewicht ca. kg/Stück

#### Zulässige Abweichungen der Nennmaße

	Normalstein	Halbstein
ca. 500 x 250 mm	ca. 500 x 250 mm	ca. 250 x 250 mm
ca. 150 mm	ca. 150 mm	ca. 150 mm
500 mm	500 mm	250 mm
43	43	21,5
L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm

### Technische Daten

Abstandhalter: keine  
Konizität: planmäßig keine  
Oberseite: planmäßig eben  
Unterseite: planmäßig eben  
Seitenflächen: zweiseitig gebrochen, Köpfe planmäßig eben

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Farbabbildungen



basalt-anthrazit grau-anthrazit-nuanciert sandstein-gelb naturbraun-nuanciert muschelkalk

### Zubehör

- Anfangs-/Endstein-Normalstein, dreiseitig gebrochen
- Anfangs-/Endstein-Halbstein, dreiseitig gebrochen

### Ambientefoto



Farbe // naturbraun-nuanciert

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Kruft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)