# BossIntak-Mauerblock.

Die starke Mauer mit antik scharfkantiger Optik.

EHL
A CRH COMPANY

## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Klassifizierung: | Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm |
| Oberfläche: | gebrochen und scharfkantig, Tiefenschutz |
| Aufbau: | einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung |
| Einsatzbereich: | Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für private und/oder öffentliche Verkehrsflächen geeignet. Die einschlägigen, aktuellen Normen und Vorschriften für die Verlegung und Verwendung sind zu beachten. |

| | Normalstein | Halbstein |
|---|---|---|
| **Basissteine** | Normalstein | Halbstein |
| **Abmessungen (L x B)** | ca. 500 x 250 mm | ca. 250 x 250 mm |
| **Höhe** | ca. 150 mm | ca. 150 mm |
| **empfohlene Rastermaße** | 500 mm | 250 mm |
| **Gewicht ca. kg/Stück** | 43 | 21,5 |
| **Zulässige Abweichungen der Nennmaße** | L/B/H +/- 5 mm | L/B/H +/- 5 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abstandhalter: | keine |
| Konizität: | planmäßig keine |
| Oberseite: | planmäßig eben |
| Unterseite: | planmäßig eben |
| Seitenflächen: | zweiseitig gebrochen, Köpfe planmäßig eben |

**Besondere Hinweise:**
Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.
**Bitte beachten Sie:**
Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Farbabbildungen

basalt-anthrazit

grau-anthrazit-nuanciert

sandstein-gelb

muschelkalk

naturbraun-nuanciert

### Zubehör

- Anfangs-/Endstein-Normalstein, dreiseitig gebrochen
- Anfangs-/Endstein-Halbstein, dreiseitig gebrochen

### Ambientefoto

**Farbe** // grau-anthrazit-nuanciert

**EHL AG Hauptverwaltung**
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

**www.ehl.de**