Stützwinkel Light-Ecken.

Bauhöhen 55 bis 155 cm / 100 cm Baubreite

EHL A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Oberfläche:	Sichtbeton, rundum schalungsglatt (Vorder- und Rückseite), rundum gefast (7 x 7 mm) Sichtbeton SB4
Klassifizierung:	EN 15258
Betoneigenschaften:	Selbstverdichtender Beton, DAfStb Selbstverdichtender Beton: 2012-09, SVB-Richtlinie: 2012-09 Faserarmiert Mit statischem Nachweis

Die Gewichtsangaben verstehen sich als Nettogewichte.
Informationen über die Volumengewichte erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Vertriebsbüro, in unserer EHL-Stützwinkelbroschüre oder unter www.ehl.de.

Produktabbildung

zweiteilige Ecke

Farbabbildung

Sichtbeton

Typenbezeichnung

Zweiteilige Ecken (rechts und links)
Baubreite 100 cm, Wandstärke (WS) 8 cm, Lastfälle A, B, C, D

Bauhöhen	ca. 55 cm	ca. 80 cm	ca. 105 cm	ca. 130 cm	ca. 155 cm
Gewichte/Stück	ca. 128 kg	ca. 176 kg	ca. 223 kg	ca. 310 kg	ca. 356 kg
L x B x H in mm	ca. 990 x 80 x 550	ca. 990 x 80 x 800	ca. 990 x 80 x 1.050	ca. 990 x 80 x 1.300	ca. 990 x 80 x 1.550
Fußlänge	ca. 30 cm	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 50 cm
Fußhöhe	ca. 8 cm	ca. 8 cm	ca. 8 cm	ca. 11 cm	ca. 11 cm

Maßtoleranz
B/H +/- 5 mm; WS +/-5 mm
Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Elementen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Technische Daten

Expositionsklasse:	XF2, XC4, XD1, XS1, WA
Festigkeit:	C50/60
Konizität:	max. 3 mm pro Seite
Sichtseite:	Sichtbetonglatt mit Fase
Rückseite:	Sichtbetonglatt mit Fase
Seitenflächen:	Sichtbetonglatt mit Fase
Kopf:	Sichtbetonglatt mit Fase

Besondere Hinweise:
Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.
Bitte beachten Sie:
Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de
www.ehl.de

Produktdatenblatt Stützwinkel LightEcken 100 cm breit, Bauhöhe 55 - 155 cm 2.0_3/2025