

Bankettplatte.

Begrenzung und Stabilisierung des Fahrbahnrandes.



EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Elemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
Oberfläche: betonglatt und strukturiert, Microfase, Tiefenschutz
Aufbau: zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz
Stärke: ca. 12 cm
Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für öffentliche Verkehrsflächen geeignet. Es findet Verwendung als Bodenbelag bzw. Randeinfassung von Straßen und Kreisverkehren. Die einschlägigen, aktuellen Normen und Vorschriften für die Verlegung und Verwendung sind zu beachten.

Maße ca. 600 x 500 mm
Nennmaße ca. 597 x 497 mm
Versetzlänge 500 mm
Höhe ca. 120 mm
Maßtoleranz L/B +/- 5 mm
Maßtoleranz H +/- 5 mm
Gewicht ca. 67,5 kg/Stück

Technische Daten

Abstandhalter: 2,5 mm Einzelnocken
Konizität: planmäßig keine
Oberseite: Rillenausbildung
Unterseite: planmäßig eben
Seitenflächen: planmäßig eben

Sonstige Produktinformationen

Oberfläche ebenflächig mit Rinnen mit Gefälle zur Erzeugung von akustischer und haptischer Warneffekte sowie zur verbesserten Entwässerung.
Frost- Tausalzwehstand nach CDF (erhöhter Frost-Tausalzwehstand)

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Bitte beachten Sie:

Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Steinabbildung



60 x 50 x 12 cm

Farbabbildung



grau

Anwendungsfoto



Farbe // grau

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de